

## UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Vysoce kvalitní univerzálně použitelný silikonový tmel pro stavební, instalační a sklenářské práce, domácnosti, automobily, karavany apod.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být čistý, suchý bez prachu a mastnot. Tmel nanášejte rovnoměrně aplikační pistolí, povrch ihned vyhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Nevytvrzený tmel očistěte acetonem, vytvrzený mechanicky a odstraňovačem silikonu.

**Balení:** kartuše 310 ml

**Barevné provedení:** bílá, transparent

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

### Technická údaje:

Báze	Polysiloxan
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)	cca 7 minut
Rychlost vytvrzování (20°C/65% r.v.)	2 mm/24 hod.
Vydatnost	1ks = 24 m spáry (š. 5 mm, hl. ½ šířky)
Tvrдость (DIN 53505)	25 ± 5 Shore A
Specifická hmotnost (DIN 53479)	cca 1,03 g/ml (transparent) cca 1,25 g/ml (barevné)
Teplotní odolnost	-60°C až +150°C
Modul pružnosti 100% (DIN 53504)	0,40 N/mm <sup>2</sup>
Max. tahové namáhání (DIN 53504)	1,50 N/mm <sup>2</sup>

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny na etiketě výrobku.